LEDER REINHARDT
COLLECTION

0500
nero

1234
rock

2116
africa

2612
london

Download

ARGENTINA

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

ARGENTINA

Superweiche, rein naturbelassene Nappaleder
Supersoft pure natural nappa leather

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	BRANDVERHALTEN *INFLAMMABILITY*
Europäische Rindshäute ***European cattle hides*** **4,8 - 5,3 m²**	**1,2 - 1,4 mm** **1,8 - 2,0 mm**	**Rein naturbelassenes Nappaleder** ***Pure natural nappa-leather***	**Ökologiegerechte Nappasoft Mineralgerbung** ***Ecologically safe mineral tannage***	**DIN EN 1021-1 EUFAC** **DIN EN 1021-2 EUFAC**

Einsatz / *use*	Möbel, Accessoires, Applikationen, Lederwaren *Furniture, accessories, applications, leather goods*
Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex work*
Minimum	1 Haut / *1 hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.*
Färbung / *dyeing*	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.*
Oberfläche / *surface*	Rein naturbelassenes Nappaleder. *Pure natural nappa leather.*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989. *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich und ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Brandverhalten / *inflammability*	DIN EN 1021-1 EUFAC, DIN EN 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 - B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry*: 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / *crack resistance*	20 000 - keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.* Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on www.leder-reinhardt.lederpflege.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · E-Mail: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de